



FR 701



Fresatrice intestatrice

- Avanzamento manuale dell'unità di fresatura.
- Cambio rapido delle frese montate su di un canotto bloccabile.
- Corsa dell'unità su guide con bussole precise e senza manutenzione.
- Ampia sicurezza in lavoro grazie allo bloccaggio del pezzo sia in orizzontale che in verticale.
- Predisposta per l'uso di frese fino al Ø 150 mm.
- Impianto di refrigerazione utensili.
- Fermo rotativo a 4 battute per la regolazione in profondità della fresatura.
- Progettazione conforme alla direttiva macchine secondo le direttive CEE.

End-milling machine

- Manual cutter-head feed.
- Mechanic change of milling cutters due to lockable cutter spindle.
- Precision, easy-glide cutter head on linear bearing guides with free play adjustment.
- Greater safety when operating is granted through horizontal and vertical clamping of the profiles.
- Cutters up to Ø 150 mm. can be used.
- Oil-mist cooling system for the tools.
- 4-stage revolving turret stop for depth setting.
- Designed in accordance with the EEC rules.

Fraiseuse en-bout

- Avance manual de l'unité de fraisage.
- Changement mécanique d'outils par blocage broche.
- Guidage sphérique précis et libre, pratiquement sans entretien.
- Grande sécurité pendant le travail grâce au système de serrage horizontal et vertical de la pièce à usiner.
- Fraises jusqu'à Ø 150 mm.
- Installation d'un dispositif d'arrosage outils.
- Butée revolver à 4 positions pour réglage profondeur de fraisage.
- Projet conforme à la directive machine selon les directives CEE.

Fresadora retestadora

- Avance manual de la unidad de retestado.
- Cambio mecánico de las frezas montado sobre camisa autoblocante.
- Carrera de la unidad de guía con rodamientos sin manutención.
- Amplia seguridad en el trabajo gracias a la sujeción horizontal y vertical.
- Preparada para uso de frezas hasta Ø 150 mm.
- Instalación de refrigeración de frezas.
- Tope rotativo a 4 medidas para la regulación en profundidad de las frezas.
- Proyecto y realización de acuerdo a la directiva CEE.

Auslinkfräse

- Vorschub des Fräseaggregates Manuell.
- Sekundenschneller Werkzeugwechsel durch Spindelarrretierung.
- Präzise, leichtgängige und verschleißarme Kugelumläufführungen, spielfrei einstellbar.
- Große Sicherheit durch horizontale und vertikale Einspannung des Werkstücks.
- Werkzeuge bis Ø 150 mm. einsetzbar.
- Sprüheinrichtung der Werkzeuge.
- Vierfach-Revolveranschlag für Tiefenposition.
- Die Maschine entspricht den CE Vorschriften.

Maquina de Malhetar

- Avanço manual da unidade de malhetar.
- Mudança mecânica das frezas montado sobre adaptador com bloqueio.
- Curso da unidade de guia com rodamentos sem manutenção.
- Ampla segurança no trabalho graças a sujeição horizontal e vertical.
- Preparada para uso de frezas até Ø 150 mm.
- Instalação e refrigeração de frezas.
- Tope rotativo de 4 medidas para a regulação em profundidade das frezas.
- Projectada e realizada de acordo com a directiva CEE.

Dati Tecnici

Capacità di fresatura	mm. 250x120
Corsa verticale	mm. 120
Velocità utensile	rpm 2800
Potenza motore	kw 0,75
Tensione	V. 240-400
Pressione d'esercizio	bar 7
Lunghezza	mm. 650
Larghezza	mm. 550
Altezza	mm. 1300
Peso	kg. 90

Technical Data

Routing capacity	mm. 250x120
Vertical stroke	mm. 120
Rotating tool speed	rpm 2800
Power of the motor	kw 0,75
Power supply	V. 240-400
Compressed air supply	bar 7
Length	mm. 650
Width	mm. 550
Height	mm. 1300
Weight	kg. 90

Données Techniques

Capacité de fraisage	mm. 250x120
Course verticale	mm. 120
Vitesse broche-fraisage	rpm 2800
Puissance du moteur	kw 0,75
Tension	V. 240-400
Pression de service	bar 7
Longueur	mm. 650
Largeur	mm. 550
Hauteur	mm. 1300
Poids	kg. 90

Datos Tecnicos

Capacidad de trabajo	mm. 250x120
Recorrido vertical	mm. 120
Velocidad rotación mandril	rpm 2800
Potencia motor	kw 0,75
Voltaje	V. 240-400
Presión de alimentación	bar 7
Largo	mm. 650
Ancho	mm. 550
Alto	mm. 1300
Peso	kg. 90

Technische Daten

Fräsbereich senkrecht	mm. 250x120
Vertical Hub	mm. 120
Frässpindeldrehzahl	rpm 2800
Motorleistung	kw 0,75
Spannung	V. 240-400
Druckluftanschluß	bar 7
Gesamtlänge	mm. 650
Tiefe	mm. 550
Höhe	mm. 1300
Gewicht	kg. 90

Dados Tecnicos

Capacidade de trabalho	mm. 250x120
Curso vertical	mm. 120
Velocidade rotação do mandril	rpm 2800
Potência motor	kw 0,75
Voltes	V. 240-400
Pressão de alimentação	bar 7
Comprimento	mm. 650
Largura	mm. 550
Altura	mm. 1300
Peso	kg. 90