

CD 3051

Ebavureuse CNC à 2 Axes PVC

CD 3060

Ebavureuse CNC à 3 Axes PVC Avec Ebavurage du battant centré



Caractéristiques générales

- Ebavurage des coins des cadres à 90° d'angles.
- Selon le profils l'ébavurage d'un coins se fait en min 9 secondes min 18 secondes.
- Conception mécanique robuste permettant de travailler à haute vitesse.
- Performance maximisé grace l'utilisation de matériaux de qualités.
- Système de lubrification automatique.


CD 3051

230 V (50-60 Hz) (kW)	6-8 bar (lt/dk)	kg	W x L x H (mm)	a x h (mm) (min.)	a x h (mm) (max.)	A x B (mm) ∞ x ∞	ØD x Ød x b (mm)
2,6	90	900	2500 x 3150 x 2000	— x 20	130 x 235	340 x 340	230 x 30 x 3,2

CD 3060

230 V (50-60 Hz) (kW)	6-8 bar (lt/dk)	kg	W x L x H (mm)	a x h (mm) (min.)	a x h (mm) (max.)	A x B (mm) ∞ x ∞	ØD x Ød x b (mm)
4	90	790	2500 x 3150 x 2000	— x 20	130 x 235	340 x 340	250 x 30 x 3,2

Les profils qui peuvent être travaillé sont les suivants!






- Programmation possible selon que les profils soit avec ou sans lamination avec ou sans joint.
- Paramétrage de la machine et paramétrage des opérations.
- La mémoire interne est de 250 profils enregistrable, si vous avez besoin de plus grâce à la carte mémoire vous pouvez augmenter autant que vous voulez.
- Ecran simple d'utilisation et transportable.
- Rapel des révisions périodiques.



- Grâce au système de mesure et de contrôle, la machine reconnais automatiquement le profil.

Ebavurage du battant centré



- Très bonne performans sur la rapidité et la qualité d'usinage.
- Ebavurage de qualité.
- Ebavurage avec une perte de temps minimum.
- Ebavurage sans rajout d'outil supplémentaire.
- Ebavurage minutieux avec des programmes informatique.
- A la capacité de nettoyer l'intérieur des dormants large.

